



In applicazione del Capitolo V della direttiva 89/106/CEE riguardante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione

C.P.M. Istituto Ricerche Prove Analisi S.r.l.
Via Artigiani, 63
25040 Bienno (BS)

notificato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee con il n. 0398,

ATTRIBUISCE

**CERTIFICATO CE DI CONFORMITA' N.
0398CPD/AG/07.011.AG/01**

Secondo il sistema di conformità 2+

- **Fabbricante o Mandatario (Nome ed indirizzo)** : INERTIS srl. Società Unipersonale del Gruppo Faustini Spa Via Bose, 1 - 25129 BRESCIA (BS)

- **Sito/Siti Operativi** : 1. Cava di Isola S. Antonio ALESSANDRIA - AL
 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade: Fine 0-4 naturale; Fine 0-4 frantoio; Grosso 4-12,5 naturale; Grosso 10/20 naturale; Grosso 8-14 frantoio; Grosso 6-14 frantoio; Grosso 10-20 frantoio; Frazione unica 0-40.
 - Aggregati per malta: Fine 0-4 naturale; Fine 0-4 frantoio.
 - Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico: Fine 0-4 frantoio; Grosso 4-12,5 naturale; Grosso 10/20 naturale; Grosso 8-14 frantoio; Grosso 6-14 frantoio; Grosso 10-20 frantoio.
 - Aggregati per calcestruzzo: Fine 0-4 frantoio; Grosso 4-12,5 naturale; Grosso 10/20 naturale; Grosso 2/8 frantoio; Grosso 8-14 frantoio; Grosso 6-14 frantoio; Grosso 10-20 frantoio.

- **Descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc ...)** :

- **Norma a cui risponde** :
 - UNI EN 13242
 - UNI EN 13139
 - UNI EN 13043
 - UNI EN 12620

La presente attestazione ha validità per tre anni a partire dalla data di emissione.

Bienno, 04 giugno 2007

Il Responsabile del Settore
Aggregati

Il Direttore

La validità di questo certificato è subordinata all'esito positivo delle visite di sorveglianza relative al FPC effettuate da CPM Istituto Ricerche Prove Analisi S.r.l. almeno annualmente, il produttore deve comunicare tempestivamente a CPM ogni modifica apportata al prodotto, in riferimento alle specifiche tecniche depositate e pubblicate.

Documento autenticato con timbro a secco

Il presente certificato, emesso in base alla procedura interna PAQ A AG 1800, è composto da una pagina ed è rilasciato in due copie originali trasmesse al richiedente. Non saranno forniti duplicati.